

PRODUKT INFORMATION // PRODUCT INFORMATION

EuroLED 300




- » **Für Stromschienen und Anbaumontage //**
For contact-tracks and surface mounting
- » **Hervorragend geeignet für großflächige Beleuchtungsaufgaben //**
Specially suited for large-area lighting tasks
- » **Geeignet für Beleuchtung von hohen Decken //** Suited for lighting from high ceilings
- » **Effizient, elegant und leistungsstark //** Efficient elegant and powerful
- » **Homogene Ausleuchtung //** Homogeneous illumination



EuroLED 300

Anbaustrahler // Surface-mounted Spotlight



- für großflächige Beleuchtungsaufgaben geeignet
- Lebensdauer L80 B20 50.000 h
- auch als Version für Anbaumontage Decke/Wand und Rohrmontage (Ø 43 – 51 mm) erhältlich
- andere Rohrdurchmesser auf Anfrage
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 140° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- speziell gewölbter Reflektor mit Hammerschlag-optik aus Reinstaluminium für sehr hohe Lichtausbeute
- hochentspiegeltes klares Schutzglas
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- Technischeinheit aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Anbauversion: 2 x Anschlussklemme für Netzanschluss, Rohrversion: steckerfertig (mit Sicherungskarabiner)
- Farbe: schwarz, silber, weiß
- Optional: DALI /Aufpreis 45 €) nur für Stromschienenversion
- suitable for large-area lighting tasks
- lifetime L80 B20 50.000 h
- also available as version for ceiling/wall mounting or tube mounting (Ø 43 – 51 mm)
- other tube diameters on request
- luminaire rotates through 355° and light-head pivots through 140°
- outstanding ease of maintenance
- innovative thermal management with passive cooling
- specially curved reflector with hammer finish optic made from pure aluminium for very high luminous efficiency
- highly non-reflecting clear safety glass
- light-head made from die-cast aluminium
- technique unit made from aluminium
- 3-phase track adapter
- surface-mounted version: 2 x terminal for mains connection, tube version: simple plug connection (with safety carabiner)
- colours: black, silver, white
- optional: DALI (surcharge 45 €) only for track version



	Montage mounting	Leistung power	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Bestell-Nr order no.	Preis Price	
Ersetzt / replaces HIT 100 W	Stromschiene / track-mounted	34 W	4040 lm	827	EL 303.27.2	178,-	
			4220 lm	830	EL 303.30.2	178,-	
			4300 lm	835	EL 303.35.2	178,-	
			4350 lm	840	EL 303.40.2	178,-	
	Anbaumontage / surface-mounted	34 W	4040 lm	827	EL 303.27.4	178,-	
			4220 lm	830	EL 303.30.4	178,-	
			4300 lm	835	EL 303.35.4	178,-	
			4350 lm	840	EL 303.40.4	178,-	
	Rohrmontage / tube-mounted	34 W	4220 lm	830	EL 303.30.5	267,-	
	Ersetzt / replaces HIT 150 W	Stromschiene / track-mounted	50 W	6010 lm	827	EL 304.27.2	188,-
				6280 lm	830	EL 304.30.2	188,-
				6400 lm	835	EL 304.35.2	188,-
6470 lm				840	EL 304.40.2	188,-	
Anbaumontage / surface-mounted		50 W	6010 lm	827	EL 304.27.4	188,-	
			6280 lm	830	EL 304.30.4	188,-	
			6400 lm	835	EL 304.35.4	188,-	
			6470 lm	840	EL 304.40.4	188,-	
Rohrmontage / tube-mounted		50 W	6280 lm	830	EL 304.30.5	277,-	
Lebensmittel // Food							
Stromschiene / track-mounted Anbaumontage / surface-mounted		45 W	3230 lm		Bakery	EL 303.2/B	203,-
					Bakery	EL 303.4/B	203,-
Stromschiene / track-mounted Anbaumontage / surface-mounted	40 W	2670 lm		Meat	EL 303.2/F	203,-	
				Meat	EL 303.4/F	203,-	
Zubehör // Accessories							
Blendklappe/shutter blade, schwarz/black, silber/silver, weiß/white					ZBK 97	55,-	

Abmessungen in mm // dimensions in mm



Anbaumontage // surface mounted