

**Besonderheiten**

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Drehschalter
- steckerfertig inkl. 2,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	1950 mm
Gehäusefarbe	Silber	Artikelgewicht	14000 g
Material Lichtaustritt	Acryl	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	80 W	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	25000
Anschlussleitung Primär	Ja	Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Leitungsende Primär	Netzstecker	EEI	E
Leitungslänge Primär	2,5 m		
Anschlussart nach Norm	Typ Y		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	8300 lm		
Lichtausbeute	103,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	610 mm		
Breite	280 mm		

