



# Ilvy Cardanic TWL



RL 115 (ILVY-CAR 100...)  
137 (ILVY-CAR 100... + ILVY-ZBVL 033)  
120 (ILVY-CAR 100.TWL...)  
137 (ILVY-CAR 100.TWL... + ILVY-ZBVL 033)

[mm]

<b>Leuchtentyp</b>	LED Einbauleuchte inkl. Versorgungsteil
<b>Art.-Nr.</b>	7260ILVYCARTWL
<b>Hersteller</b>	LTS
<b>Produktname</b>	Ilvy Cardanic TWL (Tunable White)
<b>Typ Reihe</b>	ILVY-CAR 100
<b>Lebensdauer</b>	50 000h (L80 B20)
<b>Befestigung</b>	werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
<b>Kühlung</b>	Passiv
<b>Beweglichkeit</b>	drehbar 355°, schwenkbar 20°
<b>Material</b>	Aluminium- und Zinkdruckguss
<b>LED-Typ</b>	k. A.
<b>Leistung</b>	14W
<b>Leistungswerte</b>	970 – 1.020 lm
<b>Systemeffizienz</b>	70 - 78 lm/W
<b>Abstrahlwinkel</b>	20°, 30°, 50°
<b>Lichtfarben</b>	Tunable White (2.700k - 6.500k einstellbar)
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra 98
<b>Farbe Frontring/Konus</b>	schwarz/gold, schwarz/kupfer, schwarz/weiß, schwarz/schwarz weiß/kupfer, weiß/gold, weiß/weiß, weiß/schwarz
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Dimmbar</b>	DALI
<b>Deckenausschnitt (DA) Ø</b>	90 mm
<b>Außendurchmesser (AD) Ø</b>	100 mm
<b>Einbautiefe</b>	120 mm
<b>Deckenstärke</b>	13 - 50 mm
<b>Gewicht</b>	0,59 kg
<b>Energieeffizienz</b>	G

weitere Informationen auf [lts-light.com/ilvy-car](https://lts-light.com/ilvy-car)